



Sikringsdør EN1627 RC3

Nu også som dobbeltdøre med EI260

Enkelt dør EN1627:2021 RC3

Forberedt f EL 850 incl EA281 karmoverføring. Andre låseenheder er mulige !
& rørføring hertil i dørblad.

Brandtest: EI260 - EN1634-1:2008

Røgtæthed: Sa / S 200 - EN1634-3

Drifttest: C5; 20000 - EN1191

Lydisolering Rw 40 DB - EN ISO 717-1

Bundstykke: 5 mm

Max karm mål: 1308 x 2628 mm

Dobbelt dør EN1627 RC3

Forberedt f EL 850 incl EA281 karmoverføring
& rørføring hertil i dørblad

Brandtest: EI260 - EN1634-1:2008

Røgtæthed: Sa / S 200 - EN1634-3

Drifttest: C5; 20000 - EN1191

Lydisolering Rw 41 DB - EN ISO 717-1

Bundstykke: 5 mm

Max karm mål: B1685 x H2490 mm

Leveres med omsluttende karm (A karm) eller fugekarm (C karm)

Døren kan leveres således at krav i "BESTEMMELSER FOR DEN MILITÆRE
SIKKERHEDSTJENESTE – FKOBST 358-1" opfyldes !

Specifikationer:

