



## Rapp Bomek SIKRINGSDØRE EN1627 RC4, RC5 & RC6

Brandtest op til 120 min

### **Brandtest:**

EN1627 RC3 EI<sub>2</sub>60 / EI<sub>2</sub>30 EN16034

EN1627 RC4: EI<sub>2</sub>60 - EN16034

EN1627 RC5: EI<sub>2</sub>60 - EN16034

EN1627 RC6: EI<sub>2</sub>120 - EN16034 (kun som enk. døre)

### **Drift:**

Disse EN1627 døre aflåses via én lås (mekanisk eller elektrisk), denne blokerer låsepaler som man kender fra pengeskabe. Låsen har således IKKE indgreb i karmsæt, dette har de aktive låsepaler derimod. Projektering, drift & vedligehold omhandler derfor ikke 2 eller 3 låse - kun én!

[DoP - ydelseserklæring eksempel](#)

### **Lydreduktion:**

Enk døre: op til 45 dB

Dobb døre op til 41 dB

### **Mål op til:**

RC4, RC5, RC6 enkelt døre:

1500 x 3899 mm

RC4, RC5 dobbelt døre:

3100 x 3899 mm

Aflåsning: Kontakt os herom

Producent:

---

<https://www.rappbomek.com/>

## **Specifikationer:**



## RC 4 testværktøj



## RC 5 testværktøj

